

## DOĞAL HAVA SİRKÜLASYONLU ETÜV / STERİLİZATÖRLER

- Hacim çeşitleri : 23 / 53/ 115 / 240 / 400 / 700 lt
- Oda sıcaklığının 5C üzerinden 300C'ye kadar
- Mikro işlemcili LED ekran ve dijital timer
- Zaman aralığı 99 saat 59 dakika'ya kadar ayarlanabilir
- Cihazın arkasında 50 mm çaplı hava çıkış borusu ve hava akışkapağı ile ayarlanabilir hava değişimi
- APT-COM data kontrol sistemi için RS422 çıkışı (opsiyonel)
- Kalibrasyon ve validasyon imkanı



## STABİLİTE KABİNİ

- Sıcaklık aralığı -10...100 oC (nem kullanılmadan)
- Sıcaklık aralığı 10-90 oC (nem kullanılarak)
- Mikro işlemci kontrollü nemlendirme ve nem giderme sistemi, nem%10-90
- Renkli ekran kontrollü ,Hafıza kapasitesi 500 program segmenti
- Direkt musluk suyuna bağlama imkanı
- Bakım gerektirmeye hassas nem sensörü
- Direkt DCT-soğutma sistemli, soğutma gazı R314a
- Otomatik defrost imkanı
- Foto stabilite testi için ICH uyumlu aydınlatma özelliği (opsiyonel)
- Şeffaf iç cam kapı ,APT-COM Data kontrol sistemi için RS 422 çıkışı
- Kalibrasyon ve validasyon imkanı



## VAKUMLU ETÜV

- Sıcaklık aralığı -10...100 oC (nem kullanılmadan)
- Sıcaklık aralığı 10-90 oC (nem kullanılarak)
- Mikro işlemci kontrollü nemlendirme ve nem giderme sistemi,nem %10-90
- Renkli ekran kontrollü, Hafıza kapasitesi 500 program segmenti
- Direkt musluk suyuna bağlama imkanı
- Bakım gerektirmeye hassas nem sensörü
- Direkt DCT-soğutma sistemli, soğutma gazı R314a
- Otomatik defrost imkanı
- Foto stabilite testi için ICH uyumlu aydınlatma özelliği(opsiyonel)
- Şeffaf iç cam kapı, APT-COM Data kontrol sistemi için RS 422 çıkışı
- Kalibrasyon ve validasyon imkanı



## KB SERİSİ SOĞUTMALI İNKÜBATÖRLER

- Sıcaklık aralığı -10...100 oC (nem kullanılmadan)
- Sıcaklık aralığı 10-90 oC (nem kullanılarak)
- Mikro işlemci kontrollü nemlendirme ve nem giderme sistemi, nem%10-90
- Renkli ekran kontrollü, Hafıza kapasitesi 500 program segmenti
- Direkt musluk suyuna bağlama imkanı
- Bakım gerektirmeye hassas nem sensörü
- Direkt DCT-soğutma sistemli, soğutma gazı R314a
- Otomatik defrost imkanı
- Foto stabilite testi için ICH uyumlu aydınlatma özelliği (opsiyonel)
- Şeffaf iç cam kapı, APT-COM Data kontrol sistemi için RS 422 çıkışı
- Kalibrasyon ve validasyon imkanı



## HASSAS ISITMA ve SOĞUTMA TEST ODASI

- Çalışma sıcaklığı, -40,0°C ila 180,0°C.
- 100 bölüm 25 programlı renkli ekranlı kontrol birimi.
- Kaydetme kapasitesi max. 500 program segmentli.
- ICF fonksiyonlu, programlanabilir güçlü hava türbini.
- Geniş, kapı üzerinde ısıtmalı izleme penceresi, iç aydınlatma. Sıcaklık seçme sınırlayıcı.
- Test ürünleri için erimeye karşı koruma.
- Emniyetli priz. 80 mm çapında, üstte ve yanda tutma yerleri.
- APT-COM Data Control System için RS 422 yazıcı ve iletişim ara birimi.
- Kalibrasyon imkanı. Opsiyon ve aksesuar seçenekleri.
- Kabin içi hacim litre olarak 53, 240, 720 litre.

